



## Terminal Adapter PCI ISDN

Terminal Adapter — Interfaccia ST

### Vantaggi principali

**Accesso a Internet alla velocità di 128 Kbps.** Due volte più veloce rispetto ai modem analogici V.90 (56 K) e oltre quattro volte rispetto ai modem V.34 (33,6 K). Riduzione dei tempi di attesa per il trasferimento dei file, lo scaricamento del software, la visualizzazione dei siti Web complessi, lo streaming multimediale e l'invio dei messaggi e-mail.

**Trasferimento dei file in maniera più semplice e affidabile mediante Eurofile.**

**Include installazione Plug and Play e strumenti di diagnostica completi.**

Una semplice interfaccia grafica consente di eseguire facilmente le operazioni di installazione e configurazione nonché risolvere eventuali problemi relativi alla scheda PCI ISDN e monitorizzare tutte le connessioni ISDN.

**Il CD-ROM Installation Essentials U.S. Robotics consente di semplificare la procedura di installazione e di accedere a numerosi programmi per il lavoro e lo svago.** Il CD-ROM Installation Essentials semplifica l'installazione e l'utilizzo e include alcuni collegamenti al sito Web del software U.S. Robotics contenente applicazioni utili sia per il lavoro che per lo svago.

### Siete pronti per passare all'ISDN?

- Navigare spesso su Internet?
- Trasferite di frequente file di grandi dimensioni?
- Utilizzate Internet per lavoro o per transazioni e-commerce?
- State utilizzando attualmente un modem 56 K o più lento?
- Sentite il bisogno di nuova una linea telefonica solo per l'accesso a Internet?

Se avete risposto Sì a una qualsiasi delle domande precedenti, questo prodotto è in grado di rendere la vostra permanenza on-line molto più efficiente e produttiva. Siete infatti pronti per accedere al mondo ISDN, la tecnologia di nuova generazione per le connessioni ad alta velocità. Il Terminal Adapter PCI ISDN U.S. Robotics è due volte più veloce rispetto ai modem analogici V.90 (56 K) e oltre quattro volte rispetto ai modem V.34 (33,6 K). Questo consente la riduzione dei tempi di attesa per il trasferimento dei file, lo scaricamento del software, la visualizzazione dei siti Web complessi, lo streaming multimediale e l'invio dei messaggi e-mail. Inoltre, l'installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi non sono mai state così semplici.

### Installazione e configurazione semplificate.

Grazie al software per la configurazione di U.S. Robotics, l'installazione e la configurazione della scheda PCI ISDN U.S. Robotics risultano estremamente semplici.

1. Per configurare la scheda per la linea ISDN, è sufficiente inserire i numeri di telefono. Durante il processo di installazione, viene eseguita automaticamente la procedura di installazione guidata ISDN, che utilizza i numeri di telefono forniti.
2. Accertarsi che la scheda PCI ISDN sia configurata correttamente per la linea ISDN.
3. Monitorare l'attività di entrambi i canali B.

Il vostro tempo è prezioso. Affidate quindi le vostre richieste di connessione a una scheda PCI ISDN U.S. Robotics, un marchio su cui potrete sempre contare.

# Accesso a Internet

L'azienda leader mondo per la vendita di modem



## ISDN PCI Card TA

Terminal Adapter — Interfaccia ST

### Vantaggi principali

**Accesso a Internet alla velocità di 128 Kbps.** Due volte più veloce rispetto ai modem analogici V.90 (56 K) e oltre quattro volte rispetto ai modem V.34 (33,6 K). Riduzione dei tempi di attesa per il trasferimento dei file, lo scaricamento del software, la visualizzazione dei siti Web complessi, lo streaming multimediale e l'invio dei messaggi e-mail.

**Trasferimento dei file in maniera più semplice e affidabile mediante Eurofile.**

**Include installazione Plug and Play e strumenti di diagnostica completi.**

Una semplice interfaccia grafica consente di eseguire facilmente le operazioni di installazione e configurazione nonché risolvere eventuali problemi relativi alla scheda PCI ISDN e monitorizzare tutte le connessioni ISDN.

**Il CD-ROM Installation Essentials U.S. Robotics consente di semplificare la procedura di installazione e di accedere a numerosi programmi per il lavoro e lo svago.** Il CD-ROM Installation Essentials semplifica l'installazione e l'utilizzo e include alcuni collegamenti al sito Web del software U.S. Robotics contenente applicazioni utili sia per il lavoro che per lo svago.

### Come contattare U.S. Robotics

E-mail supporto tecnico: [emea\\_modemsupport@usr.com](mailto:emea_modemsupport@usr.com)

Sito Web: [www.us-robotics.it](http://www.us-robotics.it)

Paese	Tel. supporto tecnico	Tel. supporto preventiva
Austria	07110 900 116	+ 32 11 300 539
Belgio (fiammingo)	0702 33545	+ 32 11 300 539
Belgio (francese)	0702 33546	+ 32 11 300 539
Danimarca	+45 70 10 4030	+ 32 11 300 539
Finlandia	09-81710015	+ 32 11 300 539
Francia	0803 070 693	0800 907829
Germania	0180 567 1548	0800 1811792
Irlanda	+ 44 870 844 4546	+ 32 11 300 539
Italia	848 809 903	800 782119
Lussemburgo	+ 352 342 080 8318	+ 32 11 300 539
Paesi Bassi	0900 202 5857	+ 32 11 300 539
Norvegia	023500097	+ 32 11 300 539
Portogallo	021 415 4034	+ 32 11 300 539
Spagna	902 117 964	900 973 225
Svezia	077 128 1020	+ 32 11 300 539
Svizzera	0848 840 200	+ 32 11 300 539
Regno Unito	0870 844 4546	0800 028 9362
Altri Paesi EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa)	+ 44 870 844 4547	+ 32 11 300 539

### Caratteristiche e vantaggi

- Scheda Terminal Adapter PCI ISDN interna a 128 Kbps con interfaccia ST
- Installazione Plug and Play
- Quattro volte più veloce rispetto ai modem V.34, con conseguente riduzione dei tempi di attesa per il trasferimento dei file, lo scaricamento del software, la visualizzazione dei siti Web complessi, lo streaming multimediale e l'invio dei messaggi e-mail
- Velocità di connessione garantita a 128 Kbps (il fornitore di servizi Internet deve supportare il protocollo MLPPP)
- Compatibilità con Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000
- Conformità con i protocolli PPP (64 Kbps), MLPPP (128 Kbps), X.75, V.120 e V.110
- Fax di Gruppo III con velocità 14,4 Kbps (invio) e 9,6 Kbps (ricezione)<sup>1</sup>
- Funzione di segreteria telefonica (una o più cassette postali, fax on demand)<sup>1</sup>
- Modalità di trasferimento Eurofile
- Diagnostica semplificata e monitoraggio delle connessioni ISDN

### Il CD-ROM Installation Essentials

**U.S. Robotics include una guida completa per l'installazione hardware e l'utilizzo e alcuni collegamenti al sito Web del software U.S. Robotics contenente numerose applicazioni per il lavoro e lo svago.**

- Browser e programmi di utilità: Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Norton Anti-Virus
- Programmi per l'ufficio e la produttività: MediaRing Talk, Net2Phone, Eudora® Pro, Copernic

- Programmi per il tempo libero: NetGammon, e-mail Battleship, Cyber Patrol, RealPlayer
- E molto altro ancora!

### Standard e protocolli supportati

- ISDN Signalling:**
- Protocollo di commutazione DSS-1 (Euro ISDN)
  - NTT INS64 (Giappone)

### Driver e API (Application Program Interface):

- NDIS WAN TAPI Miniport (PPP, MLPPP)
  - CAPI 2.0 a 16 e 32 bit: X.75\*, V.120\*, V.110\*, Eurofilee
- \* Richiede software aggiuntivo

### Interfacce

- Basic Rate S0 – RJ-45
- PCI 2.1

### Sistemi operativi

Windows 95/98/NT 4.0/2000

### Requisiti minimi di sistema

- Servizio telefonico ISDN Basic Rate (servizio richiesto dalla compagnia telefonica)
- Processore Pentium, Pentium II o superiore
- Sistema operativo Windows (vedere i requisiti Windows riportati più avanti)
- Unità CD-ROM
- Alloggiamento PCI disponibile

### Windows 95/98

- Pentium 133 o superiore
- 8 MB di RAM (consigliati 16 MB)
- 2 MB di spazio su disco

### Windows NT 4.0 e Windows Me

- Pentium 133 o superiore
- 32 MB di RAM (consigliati 64 MB)
- 2 MB di spazio su disco

### Windows 2000

- Pentium 200 o superiore
- 64 MB di RAM (consigliati 128 MB)
- 2 MB di spazio su disco

### Requisiti minimi per CD Installation Essentials U.S. Robotics

- Processore di classe Pentium o equivalente
- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000
- Monitor con 256 colori (consigliata modalità a 16 bit)
- 32 MB di RAM consigliati (64 MB per Windows 2000)
- 25 MB di spazio su disco
- Unità CD-ROM
- Scheda audio full-duplex

### Contenuto della confezione

- Scheda PCI ISDN U.S. Robotics
- Cavo telefonico ISDN RJ-45 (3 m)
- Guida di installazione per Windows
- CD-ROM Installation Essentials, contenente il software per fax, la guida per l'utente e le informazioni di supporto

### Dimensioni

Dimensioni della confezione:

- Lunghezza: 27,75 cm
- Larghezza: 14,5 cm
- Altezza: 12,5 cm

### Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi



### Normativa

Per la connessione a ISDN (Integrated Services Digital Network)

### Numero modello

**USR 3409 Scheda TA PCI ISDN**

È probabile il vostro modem sia stato prodotto da U.S. Robotics, l'azienda leader nel mondo per la vendita di modem.

U.S. Robotics ha contribuito in modo significativo al successo di Internet ed è costantemente impegnata a offrire tecnologia di connessione all'avanguardia. U.S. Robotics è orgogliosa del ruolo che ha avuto nella diffusione di Internet ma lo è ancora di più per quello che avrà nel futuro: connessione a banda larga, wireless e così via.

L'obiettivo dell'intero team di U.S. Robotics, dal servizio di supporto clienti al reparto tecnico, è quello di consentire alle persone di tutto il mondo di essere in contatto, sia tra di loro che con informazioni e intrattenimento.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.us-robotics.it](http://www.us-robotics.it)

1. Basato su software. I requisiti software sono riportati sulla confezione.

Copyright© 2001 U.S. Robotics Corporation. Tutti i diritti riservati. U.S. Robotics è un marchio registrato di U.S. Robotics Corporation. I nomi degli altri prodotti sono riportati solo a scopo indicativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. USR #244 22-05-01