

Das U.S. Robotics Wireless ADSL2+ Starter Kit enthält alles, was Sie zur Einrichtung eines Wireless-Breitband-Netzwerks zu Hause oder im Unternehmen benötigen. Der 802.11g Wireless ADSL2+ Router enthält ein ADSL-Modem und einen Wireless Access Point, mit dem Sie eine direkte Verbindung zur ADSL-Leitung herstellen können. Außerdem kann der 802.11g Wireless USB Adapter flexibel mit einem Laptop oder einem Desktop-PC verbunden werden. Jetzt können Sie endlich einfach ohne Kabel surfen!

USRobotics®

Alles, was Sie für die sichere gemeinsame Nutzung von ADSL benötigen Internetverbindung



Fünf Produkte in einem

Mit integriertem ADSL2+-Modem, Broadband Router, Firewall und 802.11g Wireless Access Point sowie 802.11g USB-Adapter.

Bestmögliche Wireless-Kompatibilität

- Surfen ohne Kabel!
- Vollständig kompatibel mit den Standards 802.11b (11 Mbps) und 802.11g (54 Mbps)

Bewährte Sicherheit

- Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk vor Hackern
- Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall
 - Kindersicherung – Sie können festlegen, wann Ihre Kinder Zugang zum Internet haben (Datum und Uhrzeit)
 - Für Geschäftsanwender: Unterstützt VPN-Pass-Through für PPTP, IPsec und L2TP
 - Verschlüsselung: WEP 64/128 Bit, WPA
 - MAC-Adressauthentifizierung, abschaltbare SSID-Weitergabe

Einfache Installation und Anwendung


Mit nur drei Installationsschritten sind Sie in wenigen Minuten im Internet!

Universelle Konnektivität

Ethernet-Anschluss zur direkten Anbindung von zusätzlichen Geräten oder zur Integration zusätzlicher Hubs oder Switches für bis zu 253 Verbindungen (einschließlich drahtloser Verbindungen)

Flexibilität und Portabilität

Der Wireless USB Adapter unterstützt USB 2.0 und USB 1.1 und passt für Laptops und Desktop-PCs





Wireless ADSL Router



Wireless USB Adapter



ODER



USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

Spezifikationen und Standards

Wireless ADSL Router (Modell USR9110) ADSL

- Unterstützt ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 für bis zu 12 Mbps
- Unterstützt G.DMT (ITU-T G.992,1) und T1.413 Issue 2-ADSL mit voller Geschwindigkeit: bis zu 8 Mbps Downstream und bis zu 1 Mbps Upstream†
- Unterstützt G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: bis zu 1,5 Mbps Downstream und bis zu 512 Kbps Upstream†
- Unterstützt DSL-Handshake (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP über Ethernet (Client)
- RFC 2364 PPP über ATM
- RFC 2684 (früher 1483) Multi-Protokolle über ATM (Bridged und Routed)
- Annex A

Wireless

- Entspricht den Wireless-Standards IEEE 802.11g 54 Mbps und 802.11b 11 Mbps
- Betriebskanäle: 13 (Europa: ETSI)
- RF-Ausgangsleistung: 17,88 dBm (max.)

Vernetzung

- Unterstützt Auto MDI/MDIX am LAN-Anschluss
- Statische und dynamische IP-Adressierung
- DHCP-Server (LAN) und -Client (WAN)
- Eingebetteter PPTP-Client
- Unterstützt bis zu 253 Clients (mit zusätzlichen Hubs und Switches)
- Unterstützt universelles Plug & Play (Windows Me/XP)

Sicherheit

- Integrierter Firewall-Schutz für Datensicherheit
- Unterstützt VPN-Pass-Through für PPTP, IPSec und L2TP
- Unterstützt DMZ
- Verschlüsselung: WEP 64/128 Bit
- WiFi Protected Access/WPA-PSK (inkl. TKIP)
- MAC-Adressauthentifizierung, abschaltbare SSID-Weitergabe

Technische Merkmale

- LED-Anzeige: Power, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Ein RJ-11 ADSL-Anschluss
- Ein RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-Anschluss

Abmessungen

15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (Modell USR805422)

Allgemein

- Entspricht den Wireless-Standards IEEE 802.11g 54 Mbps und 802.11b 11 Mbps
- Betriebskanäle: 13 (Europa: ETSI)
- RF-Ausgangsleistung: 19,99 dBm (max.)
- USB 2.0 (abwärtskompatibel mit USB 1.1)

Sicherheit

- Verschlüsselung: WEP 64/128 Bit, WPA
- 802.1x-Authentifizierung

Technische Merkmale

- Kompaktes Stick-Format
- LED-Anzeige

Abmessungen

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Vorschriften

- CE-Anerkennung

Unterstützte Sprachen

- **Einzelhandelsverpackung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- **Installationsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- **CD mit Bedienungsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Türkisch

Packungsinhalt:

- Wireless 54Mbps ADSL Router
- 802.11g Wireless USB Adapter
- Ethernet-Kabel
- Telefonkabel
- Netzteil
- Installationsanleitung
- Installations-CD mit Bedienungsanleitung

Mindestsystemanforderungen

- Anschluss an jedes Gerät, das 10/100 Mbps Ethernet über einen RJ-45-Stecker unterstützt
- Wireless: Kompatibel mit jedem 802.11g/802.11b Wireless-Gerät
- USB-Adapter: Anschluss an PCs oder Laptops mit freiem USB-Anschluss und Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installation: Erfordert Webbrowser (kompatibel mit HTML 4.01)

Garantie

- 2 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum

†ADSL-Geschwindigkeiten hängen vom Serviceangebot der jeweiligen Telefongesellschaft/des ISP und der Entfernung zur Hauptstelle der Telefongesellschaft ab.