

USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

BREEDBAND
DRAADLOOS NETWERKEN

De U.S. Robotics Wireless ADSL2+ Starter Kit bevat alles wat u nodig hebt om thuis of in een klein bedrijf te profiteren van het gemak van een draadloos breedbandnetwerk. De 802.11g Wireless ADSL2+ Router beschikt over een ADSL-modem en een draadloos access point zodat deze rechtstreeks op uw ADSL-lijn kan worden aangesloten. En de 802.11g Wireless USB Adapter kan op een laptop of een desktop pc worden aangesloten voor ongelooflijk flexibele draadloze breedbandconnectiviteit. Nu kunt u eenvoudig surfen zonder kabels!

USRobotics®

Alles wat u nodig hebt om uw ADSL-internetverbinding veilig te delen



Vijf producten in één:

Inclusief geïntegreerde ADSL2+-modem, breedbandrouter, firewall, 802.11g draadloos access point en 802.11g USB Adapter.

Uitstekende draadloze compatibiliteit

- Surfen zonder kabels!
- Volledig compatibel met de normen 802.11b (11 Mbps) en 802.11g (54 Mbps)

Robuuste beveiliging

- Ingebouwde beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers
- Stateful Packet Inspection-firewall
 - Oudercontrole – toegangsbeheer voor internet op tijd en/of dag
 - Ondersteuning van VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP voor zakelijke gebruikers
 - Codering - 64-/128-bits WEP, WPA
 - Verificatie van Mac-adres, uitschakeling SSID-uitzending

Eenvoudig te installeren en te gebruiken


Dankzij de eenvoudige 1-2-3-installatie kunt u uw internetverbinding binnen enkele minuten delen

Universele connectiviteit

De Ethernet-poort kan worden gebruikt om bekabelde apparaten rechtstreeks aan te sluiten of om extra hubs of switches toe te voegen voor in totaal 253 aansluitingen (inclusief draadloze)

Flexibiliteit en draagbaarheid

De Wireless USB Adapter werkt met zowel USB 2.0- als USB 1.1-poorten op laptops en pc's





Wireless ADSL Router



Wireless USB Adapter



OF



USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT



SPECIFICATIES EN NORMEN

Wireless ADSL Router (model USR9110) ADSL

- Ondersteunt ADSL2/ADSL2+
- S = 1/2 voor maximaal 12 Mbps
- Ondersteunt volledige snelheid G.DMT (ITU-T G.992.1) en T1.413 Issue 2 ADSL: maximaal 8 Mbps downstream en maximaal 1 Mbps upstream†
- Ondersteunt G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: maximaal 1,5 Mbps downstream en maximaal 512 Kbps upstream†
- Ondersteunt DSL-handshaking (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (client)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (voorheen 1483) Multi-protocol over ATM (bridged en routed)
- Annex A

Draadloos

- Voldoet aan de draadloze normen IEEE 802.11g 54 Mbps en 802.11b 11 Mbps
- Operationele kanalen: 13 (Europa - ETSI)
- RF-uitvoervermogen: 17,88 dBm (maximaal)

Netwerk

- Ondersteunt auto MDI/MDIX op LAN-poort
- Statisch en dynamisch IP-adres
- DHCP-server (LAN) en -client (WAN)
- Ingesloten PPTP-client
- Ondersteunt maximaal 253 clients (met extra hubs en schakelaars)
- Ondersteunt Universal Plug and Play (voor Windows Me en XP)

Beveiliging

- Geïntegreerde firewall voor beveiliging
- Ondersteunt VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP
- Ondersteuning van DMZ
- Codering - 64-/128-bits WEP
- WiFi Protected Access/WPA-PSK (inclusief TKIP)
- Verificatie van Mac-adres, uitschakeling SSID-uitzending

Fysiek

- Visuele diagnostische lampjes: Power, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Eén RJ-11 ADSL-poort
- Eén RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-poort

Afmetingen

15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (model USR805422)

Algemeen

- Voldoet aan de draadloze normen IEEE 802.11g 54 Mbps en 802.11b 11 Mbps
- Operationele kanalen: 13 (Europa - ETSI)
- RF-uitvoervermogen: 19,99 dBm (maximaal)
- USB 2.0 (compatibel met USB 1.1)

Beveiliging

- Codering - 64-/128-bits WEP, WPA
- 802.1x netwerkverificatie

Fysiek

- Onopvallend uiterlijk
- Visueel diagnostisch lampje

Afmetingen

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Reglementair

- CE-markering

Talen

- **Verpakking:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Installatiegids:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Gebruikershandleiding op cd:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Arabisch, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars en Turks

Inhoud verpakking

- Wireless 54Mbps ADSL Router
- 802.11g 54Mbps USB Adapter
- Ethernet-kabel
- Telefoonkabel
- Netvoedingsadapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd met gebruikershandleiding

Minimale systeemvereisten

- Bekabeld - alle apparaten die 10/100 Mbps Ethernet en een RJ-45-aansluiting ondersteunen
- Draadloos - alle 802.11g/802.11b draadloze apparaten
- USB Adapter - alle desktops of laptops met een beschikbare USB-poort en Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installatie - met HTML 4.01 compatibele browser vereist

Garantie

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum

†ADSL-snelheden zijn afhankelijk van de diensten die de telefoonmaatschappij/ISP levert en van de afstand ten opzichte van de centrale van de telefoonmaatschappij.