

USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

RÉSEAU SANS FIL
HAUT DÉBIT

Le kit de démarrage U.S. Robotics Wireless ADSL2+ Starter Kit comprend tout ce qu'il vous faut pour accéder au confort du réseau haut débit sans fil à la maison comme dans la petite entreprise. Le routeur 802.11g Wireless ADSL2+ Router intègre un point d'accès sans fil et un modem ADSL à raccorder directement à votre ligne ADSL. L'adaptateur sans fil 802.11g Wireless USB Adapter inclus se branche indifféremment dans un ordinateur portable ou de bureau. Surfez facilement sans fil !

USRobotics®

Tout le nécessaire pour partager votre connexion
ADSL en toute sécurité



5 produits en 1

Contient un modem intégré ADSL2+, un routeur haut débit, un pare-feu, un point d'accès sans fil 802.11g et un adaptateur USB 802.11g.

Grande compatibilité sans fil

- Naviguez sans fil !
- Compatibilité totale avec les technologies standard 802.11b (11 Mbits/s) et 802.11g (54 Mbits/s)

Haute sécurité

- Sécurité intégrée protégeant votre réseau du piratage
- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection)
 - Contrôle parental : permet de contrôler les heures et les jours d'accès à Internet
 - Pour les entreprises, prise en charge du pass-through VPN pour PPTP, IPSec et L2TP
 - Cryptage WEP 64/128 bits, WPA
 - Authentification par adresse MAC, désactivation de la diffusion du SSID

Facile à installer et à utiliser


Installation facile en 3 étapes pour vous connecter à Internet et partager votre connexion en quelques minutes.

Connectivité universelle

Port Ethernet pour connecter soit directement un poste câblé, soit des concentrateurs ou commutateurs pour obtenir jusqu'à 253 connexions (y compris sans fil).

Flexible et facile à transporter

L'adaptateur USB sans fil est compatible avec les ports USB 2.0 ou 1.1 des ordinateurs portables et de bureau.





USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT



NORMES ET SPÉCIFICATIONS

Wireless ADSL Router (modèle USR9110) ADSL

- ADSL2 et ADSL2+
- S = 1/2 offrant jusqu'à 12 Mbits/s
- ADSL G.DMT full-rate (UIT-T G.992.1) et T1.413 Edition 2 : jusqu'à 8 Mbits/s pour la réception et 1 Mbits/s pour l'émission†
- ADSL G.lite (UIT-T G.992.2) : jusqu'à 1,5 Mbits/s en réception et 512 Kbits/s en émission†
- Négociation DSL (UIT-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (client)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (anciennement 1483) Multi-protocole sur ATM (routé et ponté)
- Annexe A

Sans fil

- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 13 (Europe - ETSI)
- Puissance de sortie RF : 17,88 dBm (maximum)

Réseau

- Commutation MDI/MDIX automatique sur le port LAN
- Adressage IP statique et dynamique
- Serveur (LAN) et client (WAN) DHCP
- Client PPTP intégré
- Jusqu'à 253 clients (avec des commutateurs ou concentrateurs supplémentaires)
- Universal Plug and Play pour Windows Me/XP

Sécurité

- Pare-feu de protection intégré pour plus de sécurité
- VPN pass-through pour PPTP, IPSec et L2TP
- DMZ (zone démilitarisée)
- Cryptage WEP 64/128 bits
- WPA/WPA-PSK (y compris TKIP)
- Authentification par adresse MAC, désactivation de la diffusion du SSID

Caractéristiques physiques

- Voyants de diagnostic : alimentation, WAN, LAN, WLAN et ADSL
- Un port ADSL RJ-11
- Un port LAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s

Dimensions

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (modèle USR805422)

Caractéristiques générales

- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 13 (Europe - ETSI)
- Puissance de sortie RF : 19,99 dBm (maximum)
- Conforme à la norme USB 2.0, rétro-compatible avec la norme USB 1.1

Sécurité

- Cryptage WEP 64/128 bits, WPA
- Authentification 802.1x

Caractéristiques physiques

- Stick compact
- Voyant de diagnostic

Dimensions

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Réglementation

- Homologation CE

Langues

- **Boîte** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais
- **Guide d'installation** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais
- **Guide de l'utilisateur sur CD-ROM** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe, tchèque, polonais, russe, hongrois, turc

Contenu de la boîte

- Wireless 54Mbps ADSL Router
- 802.11g 54Mbps USB Adapter
- Câble Ethernet
- Câble téléphonique
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec manuel de l'utilisateur

Configuration système minimale

- Réseau câblé : tout dispositif compatible Ethernet 10/100 Mbits/s avec connecteur RJ-45
- Réseau sans fil : tout équipement sans fil 802.11g ou 802.11b
- Adaptateur USB : tout ordinateur portable ou de bureau disposant d'un port USB libre et de Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installation : nécessite un navigateur Web compatible HTML 4.01

Garantie

- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

†Les vitesses ADSL dépendent des services proposés par l'opérateur téléphonique et le fournisseur d'accès Internet, ainsi que de la distance qui vous sépare du centre téléphonique.