

USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

SOLUZIONI PER RETI
WIRELESS A BANDA
LARGA

U.S. Robotics Wireless ADSL2+ Starter Kit include tutti i dispositivi necessari per sfruttare i vantaggi delle reti wireless a banda larga in ambienti domestici o in piccole aziende. 802.11g Wireless ADSL2+ Router include un modem ADSL e un access point wireless, per un collegamento diretto alla linea ADSL. Inoltre, 802.11g Wireless USB Adapter offre un'incredibile flessibilità di connessione wireless a banda larga e può essere collegato a un computer portatile o desktop. Finalmente è possibile navigare in Internet senza l'ingombro dei cavi!

USRobotics®

Tutti i dispositivi necessari per condividere la connessione ADSL a Internet



Cinque prodotti in uno

La confezione include un modem integrato ADSL2+, un router a banda larga, un firewall, un access point wireless 802.11g e una scheda USB 802.11g.

Eccezionale compatibilità wireless

- Navigazione senza fili
- Totale compatibilità con standard 802.11b (11 Mbps) e 802.11g (54 Mbps)

Sicurezza

- Protezione della rete contro attacchi di hacker
- Firewall con tecnologia Stateful Packet Inspection
 - Selezione dei contenuti – Controllo ora e/o data di accesso a Internet dal PC
 - Supporto pass-through VPN (PPTP, IPSec e L2TP) per utenti aziendali
 - Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA
 - Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Facile da installare e da utilizzare


Installazione semplice per una connessione a Internet immediata

Connettività universale

Porta Ethernet per connettere direttamente dispositivi cablati o aggiungere hub o switch, per un totale di 253 connessioni (incluse quelle wireless)

Flessibilità e portabilità

Adattatore USB wireless compatibile con porte USB 2.0 e USB 1.1 sia su PC fissi che portatili





Wireless ADSL Router



Wireless USB Adapter



OPPURE



USR805473 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

SPECIFICHE E STANDARD

Wireless ADSL Router (modello USR9110) ADSL

- Supporta ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 fino a 12 Mbps
- Supporta G.DMT full-rate (ITU-T G.992.1) e ADSL T1.413 Issue 2: fino a 8 Mbps downstream e fino a 1 Mbps upstream[†]
- Supporta ADSL G.lite (ITU-T G.992.2): fino a 1,5 Mbps downstream e fino a 512 Kbps upstream[†]
- Supporta le procedure di handshake DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP su Ethernet (Client)
- RFC 2364 PPP su ATM
- RFC 2684 (già 1483) Multi-protocollo su ATM (con bridging e router)
- Annex A

Wireless

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)
- Potenza di uscita RF: 17,88 dBm (massimo)

Collegamento in rete

- Supporto MDI/MDIX automatico su porte LAN
- Supporto indirizzi IP statici e dinamici
- Server (LAN) e client (WAN) DHCP
- Client PPTP incorporato
- Supporta fino a 253 client (con hub o switch aggiuntivi)
- Supporta Universal Plug and Play (Windows Me e XP)

Protezione

- Firewall integrato per una maggiore protezione
- Supporto pass-through VPN per PPTP, IPSec e L2TP
- Supporto DMZ
- Crittografia - WEP a 64/128 bit
- Accesso protetto Wi-Fi/WPA-PSK (incluso TKIP)
- Autenticazione indirizzo Mac, disattivazione trasmissione SSID

Caratteristiche

- Spie diagnostiche: Power (Alimentazione), WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Una porta ADSL RJ-11
- Una porta LAN Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps

Dimensioni

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (Modello USR805422)

Generale

- Conforme agli standard wireless IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canali operativi: 13 (Europa - ETSI)
- Potenza di uscita RF: 19,99 dBm (massimo)
- USB 2.0 (retrocompatibile con USB 1.1)

Protezione

- Crittografia - WEP a 64/128 bit, WPA
- Autenticazione 802.1x

Caratteristiche

- Dimensioni ridotte
- Spie diagnostiche

Dimensioni

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Conformità

- Approvazione CE

Supporto lingue

- **Confezione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese
- **Guida all'installazione:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese
- **Guida utente su CD ROM:** inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, arabo, ceco, polacco, russo, ungherese, turco

Contenuto della confezione

- Wireless 54Mbps ADSL Router
- 802.11g 54Mbps USB Adapter
- Cavo Ethernet
- Cavo telefonico
- Adattatore di alimentazione
- Guida all'installazione rapida
- CD-ROM di installazione con guida utente

Requisiti minimi di sistema

- Via cavo - Collega qualsiasi dispositivo che supporti un connettore Ethernet e RJ-45 a 10/100 Mbps
- Wireless - Funziona con qualsiasi dispositivo wireless 802.11g/802.11b
- Adattatore USB - Qualsiasi PC o laptop con porta USB disponibile e Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installazione - Richiede un browser compatibile con la versione HTML 4.01

Garanzia

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

[†]La velocità ADSL dipende dal servizio offerto dalla società telefonica o dall'ISP e dalla distanza dalla centrale telefonica.