

USR805473

Комплект WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

ШИРОКОПОЛОСНОЕ
БЕСПРОВОДНЫЕ
СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Комплект U.S. Robotics Wireless ADSL2+ Starter Kit содержит все необходимые компоненты для создания широкополосной беспроводной сети дома или на малом предприятии. Маршрутизатор 802.11g Wireless ADSL2+ Router включает в себя модем ADSL и беспроводную точку доступа, позволяющие его подключать напрямую к линии ADSL. Кроме того, адаптер 802.11g Wireless USB Adapter можно подключать к портативному или настольному компьютеру для создания гибкой широкополосной беспроводной сети. Теперь можно путешествовать по Сети без проводных соединений!

USRobotics®

Все необходимое для безопасного
совместного использования соединения
ADSL Интернет-соединение



Пять устройств в одном

Содержит встроенный модем ADSL2+, широкополосный маршрутизатор, брандмауэр, беспроводную точку доступа 802.11g и адаптер USB 802.11g.

Отличная совместимость с беспроводными стандартами

- Беспроводное путешествие по Сети!
- Полная поддержка стандартов 802.11b (11 Мбит/с) и 802.11g (54 Мбит/с)

Надежная система безопасности

- Встроенная система безопасности для защиты сети от хакеров
- Брандмауэр с контролем пакетов и ведением статистики
 - Функция родительского контроля - контроль доступа в Интернет с компьютера по времени суток и дню недели
 - Для пользователей на предприятии - поддержка определения скорости в виртуальной частной сети (VPN) благодаря поддержке протоколов PPTP, IPSec и L2TP
 - Шифрование - 64/128-разрядное WEP, WPA
 - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, отключение трансляции SSID

Простая установка и использование


Простая 3-шаговая настройка позволяет в считанные минуты установить общее соединение с Интернетом

Универсальная возможность подсоединения

Порт Ethernet для подключения проводных устройств напрямую или подключения дополнительных концентраторов и коммутаторов с поддержкой до 253 соединений (включая беспроводные)

Гибкость и портативность

Беспроводной адаптер USB поддерживает порты USB 2.0 и USB 1.1 на портативных и настольных компьютерах





USR805473 Комплект Wireless ADSL2+ Starter Kit



СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРТЫ Беспроводной маршрутизатор ADSL (модель USR9110) ADSL

- Поддержка ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 для скорости до 12 Мбит/с
- Поддержка скоростей G.DMT (ITU-T G.992.1) и T1.413 Issue 2 ADSL: скорость загрузки - до 8 Мбит/с, отправки данных - до 1 Мбит/с†
- Поддержка G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: скорость загрузки - до 1,5 Мбит/с, отправки данных - до 512 кбит/с†
- Поддержка предварительного согласования DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (клиент)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (ранее 1483) Multi-protocol over ATM (Bridged and Routed)
- Дополнение A

Беспроводные

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 13 (Европа - ETSI)
- Выходная мощность PЧ: 17,88 дБм (максимум)

Сеть

- Поддержка автоопределения MDI/MDIX на сетевом порту
- Статическое и динамическое выделение IP-адресов
- Сервер DHCP (LAN) и клиент (WAN)
- Встроенный клиент PPTP
- Поддержка до 253 клиентов (с дополнительными концентраторами или коммутаторами)
- Поддержка универсального устройства Plug and Play (Windows Me и XP)

Безопасность

- Защита брандмауэром для поддержания безопасности
- Выход в виртуальную частную сеть (VPN) благодаря поддержке протоколов L2TP, PPTP и L2TP
- Поддержка DMZ
- Шифрование - 64/128-разрядное WEP
- Технология WiFi Protected Access/WPA-PSK (включая TKIP)
- Проверка подлинности на основе MAC-адреса, отключение трансляции SSID

Физические интерфейсы

- Индикаторы для визуальной диагностики: Power (питание), WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Один порт RJ-11 ADSL
- Один сетевой порт Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с

Размеры

- 6,13 x 5 x 1,12 дюймов (15,6 x 12,7 x 2,84 см)

† Скорости ADSL зависят от услуг предоставляемых телефонной компанией/ поставщиком услуг Интернета и расстояния от центрального офиса компании.

Беспроводной адаптер USB (модель USR805422)

Общие

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 13 (Европа - ETSI)
- Выходная мощность PЧ: 19,99 дБм (максимум)
- Поддержка USB 2.0 (обратная совместимость с USB 1.1)

Безопасность

- Шифрование - 64/128-разрядное WEP, WPA
- Проверка подлинности 802.1x

Физические интерфейсы

- Низкий профиль формата карты
- Индикатор для визуальной диагностики

Размеры

- 3,25 x 1,06 x 0,47 дюймов (8,26 x 2,7 x 1,2 см)

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Соответствие стандартам

- Одобрено CE

Языковая поддержка

- **Упаковка в розничной продаже:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и голландском языках
- **Руководство по установке:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и голландском языках
- **Руководство пользователя на компакт-диске:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и голландском, португальском, шведском, чешском, польском, русском, венгерском, турецком и арабском языках.

Комплект поставки

- Маршрутизатор Wireless 54Mbps ADSL Router
- Адаптер 802.11g 54Mbps USB Adapter
- Кабель Ethernet
- Телефонный кабель
- Блок питания
- Краткое руководство по установке
- Установочный компакт-диск с руководством пользователя

Минимальные требования к системе

- Проводные соединения - подключение любого устройства, поддерживающего соединения Ethernet 10/100 Мбит/с и имеющего разъем RJ-45
- Беспроводные - работа с любым беспроводным устройством 802.11g/802.11b
- Адаптер USB - любой настольный или переносной компьютер с портом USB и системой Windows 98SE/Me/2000/XP
- Установка - требуется обозреватель, поддерживающий HTML 4.01

Гарантия

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение двух лет со дня покупки

USRobotics®

CE0560