

USR015475 и USR805475 Комплект Wireless Starter Kit

беспроводные сетевые
решения

Комплект Wireless Starter Kit USRobotics идеально подходит пользователям, которые устанавливают беспроводную сеть в первый раз. В этот комплект входят беспроводной маршрутизатор с 4 портами и адаптер USB Adapter, которые обеспечивают беспроводную связь со скоростью 54 Мбит/с и поддерживают стандарты 802.11g и 802.11b. Встроенный брандмауэр и система безопасности беспроводной связи защищают сеть, а функция родительского контроля позволяет заблокировать веб-узлы с оскорбительным или непристойным содержанием. Теперь можно безопасно путешествовать по Сети без проводных соединений!

USRobotics®

Все необходимое для установки
беспроводной сети



*Четыре устройства
в одном*

Включает в себя интегрированный широкополосный маршрутизатор, брандмауэр, беспроводную точку доступа 802.11g и адаптер 802.11g USB.

*Совместимость
с различными стандартами
беспроводной связи*

- Полная совместимость с беспроводными устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b (11 Мбит/с) и 802.11g (54 Мбит/с)

*Надежная система
безопасности*

Встроенная система безопасности для защиты сети от хакеров

- Брандмауэр с контролем пакетов и ведением статистики
- Функция родительского контроля - контроль доступа в Интернет с компьютера по времени суток и дню недели
- Для корпоративных пользователей - поддержка пропуска в виртуальную частную сеть (VPN) с использованием протоколов PPTP, IPSec и L2TP
- Шифрование - WPA2, 64/128-разрядное WEP, WPA
- Проверка подлинности на основе MAC-адреса, отключение трансляции SSID

*Простая установка
и использование*


- Благодаря простой и быстрой установке с помощью технологии Universal Plug and Play, совместный доступ к Интернету можно настроить за считанные минуты

*Универсальная
возможность подсоединения*

- 4 порта Ethernet для подключения проводных устройств напрямую или подключения дополнительных концентраторов и коммутаторов с поддержкой до 253 соединений (включая беспроводные)

Гибкость и портативность

- Благодаря тонкому корпусу, адаптер USB легко переносить, а поддержка стандарта USB, включая высокопроизводительный интерфейс USB 2.0, обеспечивает совместимость как с переносными, так и с настольными компьютерами.





USR015475 и USR805475 Комплект Wireless Starter Kit

Технические характеристики и стандарты

Беспроводной маршрутизатор (модель 5463)

Беспроводная связь

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 13 (Европа - ETSI)

Сеть

- Поддержка автоопределения MDI/MDIX на порту локальной сети
- Статическое и динамическое назначение IP-адресов
- Технология Universal Plug and Play (UPnP)
- Трансляция сетевых адресов (NAT), динамическая NAT
- Сервер DHCP (LAN) и клиент (WAN)
- Поддержка клиента PPPoE
- Встроенный клиент PPTP
- Поддержка до 253 клиентов (с дополнительными концентраторами или коммутаторами)
- Виртуальный сервер, сопоставление приложений

Безопасность

- Обеспечение безопасности с помощью встроенного брандмауэра
- Поддержка пропуска в виртуальную частную сеть (VPN) с использованием протоколов PPTP, IPSec и L2TP
- Поддержка DMZ
- Технология WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- Технология WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Шифрование - 64/128-разрядное WEP
- Отключение
- Список управления доступом (время суток и IP-адрес)
- Отключение широковещательной передачи SSID
- Фильтрация URL
- Уведомления по электронной почте

Физические характеристики

- Индикаторы для визуальной диагностики: Power (Питание), WAN, LAN, WLAN
- Четыре сетевых порта Ethernet - RJ-45, 10/100 Мбит/с
- Один порт Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Мбит/с
- Две встроенные антенны с усилением 2 dBi

Требования к условиям окружающей среды

- Рабочая температура/температура хранения: 0 - +50° C/-20 - +70° C
- Влажность во время работы и хранения: 20% - 80%/5% - 95% (без конденсации)

Габариты

- 4,5 x 4,4 x 1,12 дюймов (11,4 x 11,2 x 2,84 см)

Беспроводной адаптер Wireless USB Adapter (модель 5423)

Общие

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 13 (Европа - ETSI)
- Поддержка USB 2.0 (обратная совместимость с USB 1.1)

Безопасность

- Шифрование - 64/128-разрядное WEP, WPA-PSK

Физические характеристики

- Компактный дизайн
- Индикатор для визуальной диагностики

Габариты

- 3,25 x 1,06 x 0,47 дюймов (8,26 x 2,7 x 1,2 см)

Комплект Wireless Starter Kit

Соответствие стандартам

- Одобрено CE

Поддержка языков

- Упаковка в розничной продаже: на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском и турецком языках
- Руководство по установке: на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском и турецком языках
- Руководство пользователя на компакт-диске: на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском, португальском, арабском, чешском, польском, русском, венгерском, турецком и шведском языках

Требования к условиям окружающей среды

- Рабочая температура/температура хранения: 0 - +50° C/-20 - +70° C
- Влажность во время работы и хранения: 20% - 80%/5% - 95% (без конденсации)

Габариты упаковки

- 13,26 x 8,06 x 3,21 дюймов (33,68 x 20,47 x 9,25 см)
- Вес: 2,6 фунта (1,18 кг)

Комплект поставки

- Беспроводной маршрутизатор (USR015463 или USR805463)
- Беспроводной адаптер Wireless USB Adapter (USR805423)
- Кабель Ethernet
- Адаптер питания
- Краткое руководство по установке
- Установочный компакт-диск с руководством пользователя

Минимальные требования к системе

- Проводное соединение - подключение любого устройства, поддерживающего соединения Ethernet 10/100 Мбит/с и имеющего разъем RJ-45
- Беспроводное соединение - работа с любым беспроводным устройством 802.11g/802.11b
- Адаптер USB - любой настольный или переносной компьютер с портом USB и системой Windows 98SE/Me/2000/XP
- Установка - требуется обозреватель, поддерживающий HTML 4.01

Гарантия

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение двух лет со дня покупки

USRobotics®

