

USR015476, USR805476 και USR815476 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Το κιτ USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit περιλαμβάνει όσα χρειάζεστε για να φέρετε την ευκολία του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στο σπίτι ή τη μικρή σας επιχείρηση. Ο δρομολογητής Wireless ADSL2+ Router περιλαμβάνει ένα μόντεμ ADSL, τείχος προστασίας και ασύρματο σημείο πρόσβασης 802.11g, πράγμα που του επιτρέπει να συνδέεται απευθείας στη δική σας γραμμή ADSL. Ο ασύρματος προσαρμογέας USB 802.11g μπορεί να συνδεθεί σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή για απίστευτα ευέλικτη ευρυζωνική συνδεσιμότητα στο ασύρματο δίκτυο. Τώρα μπορείτε εύκολα να σερφάρετε στο Διαδίκτυο εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς καλώδια!

USRobotics®

Όλα όσα χρειάζεστε για την ασφαλή κοινή
χρήση της σύνδεσης Διαδικτύου ADSL



Πέντε προϊόντα σε ένα

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο μόντεμ ADSL2+, ευρυζωνικό δρομολογητή, τείχος προστασίας και ασύρματο σημείο πρόσβασης 802.11g και προσαρμογέα USB 802.11g

Άριστη ασύρματη συμβατότητα

- Σερφάρετε χωρίς καλώδια!
- Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα 802.11b (11 Mbps) και 802.11g (54 Mbps)

Αξιόπιστη ασφάλεια

Ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας που προστατεύει το δίκτυό σας από τους χάκερ

- Τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection
- Γονικός έλεγχος - Έλεγχος της πρόσβασης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας
- Για τους επιχειρηματικούς χρήστες, υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit, WPA
- Έλεγχος διευθύνσεων MAC, απενεργοποίηση εκπομπής SSID

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

- Απλή διαδικασία εγκατάστασης σε 3 βήματα, για να συνδεθείτε και να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, μέσα σε λίγα λεπτά

Συνδεσιμότητα γενικής χρήσης

- Θύρες Ethernet για απευθείας σύνδεση με ενσύρματες συσκευές ή προσθήκη διανομένων ή μεταγωγών για έως και 253 συνδέσεις (περιλαμβανομένων και των ασύρματων)

Ευελιξία και φορητότητα

- Ο ασύρματος προσαρμογέας USB λειτουργεί με θύρες USB 2.0 και USB 1.1, σε φορητούς ή επιτραπέζιους υπολογιστές





Μοντέλο 9111
Wireless ADSL2+ Router



Μοντέλο 5423
Ασύρματος
προσαρμογέας USB



Η



USR015476, USR805476 και USR815476 WIRELESS ADSL2+ STARTER KIT

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΙΑ

Wireless ADSL2+ Router (Μοντέλο 9111) ADSL

- Υποστηρίζει ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 έως και για 12 Mbps
- Υποστηρίζει πλήρως ADSL G.DMT (ITU-T G.992.1) και T1.412 έκδοση 2 ADSL: έως 8 Mbps λήψης και έως 1 Mbps αποστολής[†]
- Υποστηρίζει ADSL G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: έως 1,5 Mbps λήψης και έως 512 Kbps αποστολής[†]
- Υποστηρίζει χειραγία DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP μέσω Ethernet (πελάτης)
- RFC 2364 PPP μέσω ATM
- RFC 2684 (παλαιότερα 1483) πολλαπλών πρωτοκόλλων μέσω ATM (γεφύρωσης και δρομολόγησης)
- Παράρτημα A
- ATM Forum UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, σηματοδότηση Q.2971, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Κατηγορίες υπηρεσίας για μορφοποίηση κυκλοφορίας: CBR, UBR
- Εικονικά κυκλώματα 4 PVC
- Ενθυλάκωση LLC/SNAP και VC Mux

Ασύρματη επικοινωνία

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)

Δικτύωση

- Υποστήριξη Auto MDI/MDIX σε θύρα LAN
- Στατική και δυναμική διευθυνσιοδότηση IP
- Λειτουργία Network Address Translation (NAT), Δυναμική NAT
- Διακομιστής (LAN) και πελάτης (WAN) DHCP
- Υποστήριξη πελάτη PPPoE
- Υποστηρίζει έως και 253 πελάτες (με πρόσθετους διανομείς ή μεταγωγείς)
- Εικονικός διακομιστής, Αντιστοίχιση εφαρμογών

Ασφάλεια

- Ενσωματωμένο τείχος προστασίας για ασφάλεια
- Υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Υποστήριξη DMZ
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK (περιλαμβάνει TKIP)
- WEP, AES
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit
- Άρνηση υπηρεσίας
- Κατάλογος ελέγχου πρόσβασης (Ωρα και Διεύθυνση IP)
- Έλεγχος διευθύνσεων MAC, απενεργοποίηση εκπομπής SSID

Φυσικές προδιαγραφές

- Λυχνίες LED οπτικής διάγνωσης: Λειτουργία, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Μία θύρα ADSL RJ-11
- Μία θύρα Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mbps

Διαστάσεις

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Ασύρματος προσαρμογέας USB (Μοντέλο 5423) Γενικά

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)
- USB 2.0 (συμβατότητα με την παλαιότερη έκδοση USB 1.1)

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

Φυσικές προδιαγραφές

- Μορφή stick χαμηλού προφίλ
- Λυχνία LED οπτικής διάγνωσης

Διαστάσεις

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Κανονισμοί

- Έγκριση CE

Διαστάσεις Συσκευασίας

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Βάρος: 1,18 kg

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C/-20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Υποστηρίξιμες γλώσσες

- **Συσκευασία πώλησης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Αραβικά
- **Οδηγός εγκατάστασης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Δίσκος CD ROM οδηγού χρήσης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Αραβικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ουγγρικά, Τουρκικά, Σουηδικά

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Wireless ADSL2+ Router
- Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου USB
- Καλώδιο Ethernet
- Καλώδιο τηλεφώνου
- Μικροφίλτρο (μόνον για το USR815476)
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης με εγχειρίδιο χρήσης

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Ενσύρματο - Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει Ethernet 10/100 και βύσμα RJ-45
- Ασύρματο - Λειτουργεί με οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή 802.11g/802.11b
- Προσαρμογέας USB - Οποιοσδήποτε επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB και Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 & 2)
- Εγκατάσταση - Απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με HTML 4.01

Εγγύηση

- Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς

[†] Οι ταχύτητες ADSL εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η τηλεφωνική εταιρεία, καθώς και από την απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικής εταιρείας.

USRobotics®

Για σύνδεση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής

