

USR015476, USR805476 és USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit

szélessávú
vezeték nélküli hálózat

A USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit tartalmaz mindent, amire szüksége lehet ahhoz, hogy a vezeték nélküli szélessávú kapcsolat kényelmét elérhesse otthonában vagy kisvállalkozásában. A Wireless ADSL2+ Router tartalmaz ADSL-modemet, tűzfalat és 802.11g vezeték nélküli hozzáférési pontot, így közvetlenül csatlakoztatható az ADSL-vonalhoz. A 802.11g Wireless USB Adapter segítségével csatlakoztatható laptop- vagy asztali számítógép, mely hihetetlenül rugalmas, vezeték nélküli szélessávú kapcsolatot biztosít. Így már könnyedén szörfözhet vezeték nélkül!

USRobotics®

Minden, amire szüksége lehet az ADSL biztonságos megosztásához Internetkapcsolat



Öt termék egyben

Tartalmaz beépített ADSL2+ modemet, szélessávú útválasztót, tűzfalat, 802.11g vezeték nélküli hozzáférési pontot és 802.11g USB-adaptert

Nagy mértékű vezeték nélküli kompatibilitás

- Szörfözzön vezeték nélkül!
- Teljesen kompatibilis a 802.11b (11 Mbps) és a 802.11g (54 Mbps) szabvánnyal

Meggyőző biztonság

- Beépített biztonsági megoldások védik a hálózatot a hackerektől
- Stateful Packet Inspection tűzfal
 - A szülői felügyeleti eszközökkel korlátozható a napi és heti internethasználat
 - Üzleti felhasználók számára VPN-átjáró támogatása PPTP, IPSec és L2TP protokollhoz
 - Titkosítás – WEP 64/128 bit, WPA
 - MAC-címhitelesítés, SSID-adás letiltása

Egyszerű telepítés és használat


- Egyszerű háromlépéses telepítéssel percek alatt beállítható a készülék és az internetkapcsolat megosztása

Univerzális csatlakoztathatóság

- Ethernet-port a vezetékes eszközök közvetlen csatlakoztatásához; további elosztókkal és kapcsolókkal akár 253 eszköz is csatlakoztatható (vezeték nélküli is)

Rugalmasság és hordozhatóság

- A vezeték nélküli USB-adapter használható USB 2.0 és USB 1.1 porton egyaránt, laptop- vagy asztali számítógépen





Model 9111
Wireless ADSL2+ Router



Model 5423
Wireless USB
Adapter



OR



USR015476, USR805476 és USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit



Műszaki jellemzők és szabványok Vezeték nélküli ADSL2+ útválasztó (Model 9111)

ADSL

- Támogatja az ADSL2 és ADSL2+ szabványt
- S=1/2 akár 12 Mbps sebességig
- Támogatja a teljes sebességű G.DMT (ITU-T G.992.1) és a T1.412 2. kiadási ADSL-szabványt: akár 8 Mbps letöltési és 1 Mbps feltöltési sebesség[†]
- Támogatja a G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL szabványt: akár 1,5 Mbps letöltési és 512 Kbps feltöltési sebesség[†]
- Támogatja a DSL-szinkronizálást (ITU-T G.994,1)
- RFC 2516 PPP over Ethernet (kliens)
- RFC 2364 PPP over ATM
- RFC 2684 (korábban 1483) Multi-protocol over ATM (áthidalt és irányított)
- A függelék
- ATM Forum UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, Q.2971 jelzés, ITU-T I.363,5 ATM AAL5
- Szolgáltatásosztályok fogalomformázáshoz: CBR, UBR
- Virtuális áramkörök 4 PVC
- Tokozás LLC/SNAP és VC Mux

Wireless

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)

Hálózat

- Automatikus MDI/MDIX támogatás a LAN-porton
- Statikus és dinamikus IP-címzés
- NAT (Hálózati címfordítás), Dinamikus NAT
- DHCP-szerver (LAN) és kliens (WAN)
- PPPoE klienstámogatás
- Akár 253 ügyfél támogatása (további elosztók és kapcsolók használatával)
- Virtuális kiszolgáló, alkalmazásleképezés

Biztonság

- Integrált tűzfal védelem a biztonság érdekében
- VPN átmenő támogatás PPTP, IPSec és L2TP számára
- DMZ támogatás
- WiFi védett hozzáférés (WPA)-PSK (TKIP is)
- WEP, AES
- Titkosítás – WEP 64/128 bit
- Szolgáltatásmehtagadás
- Hozzáférés-ellenőrzési lista (adott napok és IP-cím)
- MAC-címhitelesítés, SSID-adás letiltása

Fizikai jellemzők

- Vizuális diagnosztikai LED-ek: tápellátás, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Egy RJ-11 ADSL port
- Egy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-port

Méretetek

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Vezeték nélküli USB-adapter (Model 5423)

Általános jellemzők

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)
- USB 2.0 szabványnak megfelelő (USB1.1 szabvánnyal felülről kompatibilis)

Biztonság

- Titkosítás - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

Fizikai jellemzők

- Kis méretű pálcá forma
- Vizuális diagnosztikai LED

Méretetek

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless ADSL2+ Starter Kit

Szabályozások

- CE jóváhagyás

A csomag mérete

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Tömeg: 1,18 Kg

Környezeti feltételek

- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

Nyelvi támogatás

- **Kiskereskedelmi doboz:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török, arab nyelven
- **Telepítési útmutató:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland török nyelven
- **Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, portugál, arab, cseh, lengyel, orosz, magyar, török és svéd nyelven

A csomag tartalma

- Wireless ADSL2+ Router
- Wireless USB Adapter
- Ethernet-kábel
- Telefonkábel
- Mikro szűrő (csak USR815476)
- Hálózati adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- CD-ROM, felhasználói kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények

- Vezetékes: Csatlakoztatható bármely eszköz, amely támogatja a 10/100 Mbps Ethernet-kapcsolatot és rendelkezik RJ-45-ös aljzattal
- Vezeték nélküli: Bármely 802.11g/802.11b vezeték nélküli eszközzel használható
- USB-Adapter: Bármely asztali vagy laptop-számítógép szabad USB-porttal és Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 és 2)
- Telepítés: HTML 4.01 szabvánnyal kompatibilis böngésző szükséges

Garancia

- Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától

[†]Az ADSL-sebesség a telefontársaság szolgáltatásától, valamint a telefonközponttól való távolságtól függ.