

Conçu pour la facilité d'installation et d'utilisation, l'U.S. Robotics 56k Fax Modem offre néanmoins toutes les fonctionnalités les plus couramment exigées; notamment la nouvelle technologie V.92, pour accélérer l'émission des données (idéal pour les jeux en ligne, l'envoi de photos numériques et d'e-mails avec des pièces jointes volumineuses, etc.), des connexions plus rapides et des fonctions de téléphonie avancées.

U.S. Robotics®

Surfez **facilement** sur Internet.



Technologie V.92

- Prend en charge les normes V.92 et V.90 pour un plus grand choix de fournisseurs d'accès.
- V.92 vous permet d'envoyer plus rapidement vos e-mails avec pièces jointes – V.PCM Upstream accélère les transferts vers le serveurs.
- La fonction Modem on Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet.
- Quick Connect permet d'établir votre connexion plus rapidement.
- Ne ratez plus de coups de fil importants ! Internet Call Notification/Notification du signal d'appel (ICN/NSA) d'U.S. Robotics vous permet de filtrer les appels entrants et de ne répondre qu'aux plus importants.*

Assistance clientèle pratique

- Assistance clientèle par téléphone, e-mail et en ligne.

Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation

- Compatible avec Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP et tout autre système d'exploitation prenant en charge le port RS-232[†].





U.S. ROBOTICS 56K MESSAGE MODEM

NORMES ET SPECIFICATIONS

- Données : V.92, V.90, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 et V.21
- Contrôle des erreurs/Compression des données : V.42, MNP2-4/V.42bis, MNP5
- Fax : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter
- Prise en charge du V.80 (vidéoconférence)
- Présentation du numéro (l'opérateur téléphonique doit proposer ce service ; cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les pays)
- Installation et configuration automatiques Plug & Play

AGREMENTS ET HOMOLOGATIONS

- EMI et sécurité – CE Classe B

CONTENU DE LA BOITE

- 56K Faxmodem
- Adaptateur secteur
- Cordon téléphonique et/ou adaptateur
- Câble série
- Guide d'installation
- CD-ROM d'installation avec guide de l'utilisateur et logiciels fax/données, Instant Update/Mise à Jour Instantanée, Internet Call Notification/Notification du signal d'appel (ICN/NSA) et collection de logiciels supplémentaires

LANGUES PRISES EN CHARGE

- **Boîte** : anglais, français, allemand, espagnol, grec, polonais, tchèque, suédois
- **Guide d'installation** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais
- **Guide d'utilisation** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, hongrois

DIMENSIONS ET POIDS DE LA BOITE

- 23 x 18,5 x 9 cm
- 1,13 kg

CONFIGURATION SYSTEME MINIMALE

- Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP
- Port série disponible
- Une ligne analogique
- Lecteur de CD-ROM

EXIGENCES POUR LA NORME V.92

- Les fonctions V.92 nécessitent un FAI proposant la norme V.92 56K UIT
- Pour bénéficier de la fonction de signal d'appel V.92, votre opérateur téléphonique doit proposer le service de signal d'appel
- Pour bénéficier de la fonction de présentation du numéro V.92, votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro

GARANTIE

- Garantie du fabricant limitée à deux ans à compter de la date d'achat



Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

U.S. Robotics®

* Votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro.

‡ Le logiciel ICN/NSA d'U.S. Robotics nécessite un système d'exploitation Windows 98, Me, 2000 ou XP.