

Модель 5635

Факс-модем 56K* USB Mini Faxmodem

аналоговые
устройства

Факс-модем USRobotics 56K* USB Mini Faxmodem сочетает качество и надежность с удобством работы USB и высокой производительностью технологии V.92. Функция быстрого соединения сокращает время установления соединения, а V.PCM Upstream на 50% увеличивает скорость передачи - идеальный вариант для отправки сообщений электронной почты с большими вложениями. Программа Internet Call Notification позволяет отслеживать входящие голосовые вызовы во время соединения с Интернетом, чтобы не пропустить важные звонки, а функция Modem on Hold (Модем в режиме ожидания) позволяет отвечать на них, не разрывая Интернет-соединения, поэтому вторая телефонная линия не потребуется!

USRobotics®



Простая установка plug-and-play

Простота и удобство использования интерфейса USB

- Простая установка USB Plug and Play
- Возможность горячей замены (автоматическая установка и отключение)
- Питание по шине USB - не нужен внешний блок питания

Дополнительные функции и возможности

- Отправка и прием факсов с помощью компьютера, когда запущены другие приложения
- Поддержка групповых и отложенных факсов
- Постоянное хранение предпочтительных настроек модема по умолчанию

Обеспечение необходимой скорости

- Функция быстрого соединения сокращает время установления удаленного соединения с Интернетом.
- Требуется отправить цифровые изображения или большую презентацию? V.92 позволяет отправлять вложения на 50% быстрее!

Мощные инструменты управления

- Программа USRobotics Internet Call Notification (ICN) позволяет отслеживать все входящие вызовы и отвечать на важные звонки.†
- Функция Modem on Hold (Модем в режиме ожидания) позволяет отвечать на звонки во время сеанса в Интернете с последующим быстрым автоматическим восстановлением сеанса. Поэтому вторая телефонная линия не требуется.

Программно обновляемый

- Возможность обновления микропрограммы и загрузки программного обеспечения гарантирует то, что этот модем будет и дальше удовлетворять вашим постоянно изменяющимся потребностям.

Передовая технология зондирования линий

- Этот модем находит самый оптимальный путь для каждого соединения и гарантирует наивысшую скорость соединения, что в свою очередь сокращает время загрузки и повышает надежность соединения





Model 5635 USB Modem



PC with USB Port

Модель 5635 Факс-модем 56K* USB Mini Faxmodem



Спецификации и стандарты

Общие сведения

- Данные: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 и V.21
- Коррекция ошибок/сжатие данных: V.42/V42bis и MNP2-4/5
- Факс: EIA 578 (класс 1) с использованием V.17, V.29, V.27ter, группы 3
- Интерфейс устройства DTE: USB версии 1.1
- Питание по шине USB, потребляемый ток: 100 мА

Физические характеристики

- 2 индикатора: Power, Data
- Интерфейс телефонной линии: один разъем RJ-11
- Поддержка функции Идентификация вызывающего абонента (Caller ID) (предоставляется местной телефонной компанией/ в некоторых странах функция Идентификация вызывающего абонента не работает)

Требования к условиям окружающей среды

- **Температурный режим:** Рабочая температура: от 0 до 50 градусов С, температура хранения: от -20 до 70 градусов С
- **Влажность:** Рабочая влажность: от 20% до 80% без конденсации, влажность при хранении: от 5% до 95% без конденсации

Соответствие стандартам

- Одобрено CE (класс B)

Размеры упаковки/Вес

- 7,64 x 5,83 x 1,38 дюймов (19,4 x 14,8 x 3,5 см)
- 0,69 фунта (0,31 кг)

Габариты устройства

- 3,75 x 3 x 1 дюйм (9,52 x 7,62 x 2,54 см)
- 0,09 кг (0,2 фунта)

Минимальные системные требования

- Windows 98SE/Me/Windows 2000/XP, Mac 9.0 или выше
- Intel Pentium III 600 МГц или аналогичный, 128 МБ оперативной памяти, 5 МБ на жестком диске
- Порт USB
- 2x-скоростной (или более) дисковод CD-ROM
- Аналоговая телефонная линия

Комплект поставки

- Факс-модем USRobotics 56K* USB Mini Faxmodem
- Кабель USB
- Телефонный провод
- Краткое руководство по установке
- Установочный компакт-диск Essentials, содержащий руководство пользователя и программы для передачи данных и работы с факсами, а также программу Internet Call Notification

Гарантия

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение 2 лет со дня покупки

* Скорость приема данных - до 56 Кбит/с и передачи - до 48 Кбит/с (или 31,2 Кбит/с с сервером V.90). Согласно нормам FCC для выходной мощности, скорость приема ограничена до 53,3 Кбит/с. Реальные скорости могут варьироваться. Возможности V.92 и V.90 требуют совместимой телефонной сети и поддержки Интернет-провайдера. Модемы USRobotics с новыми функциями V.92 обладают обратной совместимостью и устанавливают максимальную скорость соединения с провайдером услуг Интернета.

† Для использования программы Internet Call Notification (ICN) и Modem on Hold (Модем в режиме ожидания) требуется наличие услуги Call Waiting (Ожидание вызова). Для использования функции Идентификация вызывающего абонента (Caller ID) для ICN требуется наличие услуги Идентификация вызывающего абонента/Ожидание вызова.

Для подключения к коммутируемой телефонной сети общего пользования

USRobotics®

