

MODEL 8004

BROADBAND ROUTER

ПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Теперь все могут работать в Интернете одновременно благодаря маршрутизатору U.S. Robotics Broadband Router. Возможно совместное использование широкополосного соединения Интернета*, файлов данных, сетевых принтеров и даже музыки и даже участие в сетевых играх. Уникальный блочный дизайн позволяет расширить сеть с другими сетевыми или широкополосными устройствами U.S. Robotics, используя минимальное пространство. Встроенный брандмауэр SPI защищает компьютеры от хакеров при сохранении максимальной эффективности. Доступная цена и простой в использовании дизайн делают маршрутизатор U.S. Robotics Broadband Router идеальным сетевым решением для дома и офиса.

USRobotics®

Общий доступ к высокоскоростному Интернет-соединению на работе и дома



Общий доступ к сети Интернет с помощью кабельного и DSL модемов и другие возможности

- Общий доступ к одному высокоскоростному соединению Интернета для 253 устройств Ethernet - четырех сразу и большего числа при установке дополнительных концентраторов или коммутаторов Ethernet
- Идеально подходит для сетевых игр, совместного доступа к хранилищу и даже к сетевым принтерам

Мощная система безопасности

- Усовершенствованный брандмауэр SPI обеспечивает надежную защиту от сетевых хакеров
- Для бизнес-пользователей обеспечена поддержка определения скорости в виртуальной частной сети (благодаря поддержке протоколов PPTP, IPSec и L2TP)

Дизайн SecureStack



- Прочная, модульная конструкция идеально подходит для использования дома и в небольшом офисе. Простое и удобное подключение в одну стойку к другим сетевым и широкополосным устройствам U.S. Robotics и поддержания порядка на рабочем столе

Простая установка и использование

- Руководство по быстрой установке обеспечивает простую установку с выполнением всего трех простых действий!

Три устройства в одном

- Широкополосный маршрутизатор, сетевой брандмауэр и 4-портовый коммутатор Ethernet 10/100





BROADBAND ROUTER



Модель 8004

СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРТЫ

- Поддержка Plug and Play[†]
- Один порт Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Мбит/с
- Четыре порта с разъемами RJ-45 для сети Ethernet LAN 10/100 Мбит/с
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Повторитель IEEE 802.3u 100BASE-TX Class II Fast Ethernet
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Максимальная полоса пропускания:
 - Дуплексный: 200 Мбит/с (для 100BASE-TX), 20 Мбит/с (для 10BASE-T)
 - Полудуплексный: 100 Мбит/с (для 100BASE-TX), 10 Мбит/с (для 10BASE-T)
- Защита с помощью встроенного брандмауэра ISP
- Статическое и динамическое выделение IP-адресов
- Сервер DHCP (LAN) и клиент (WAN)
- Поддержка PPP over Ethernet (PPPoE)
- Встроенный клиент PPTP
- Выход в виртуальную частную сеть (VPN) благодаря поддержке протоколов L2TP, PPTP и L2TP
- Поддержка DMZ
- До 253 клиентов (с дополнительными концентраторами или коммутаторами)*

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

- RJ-45, порты Ethernet автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с и коммутацией (1 WAN и 4 LAN)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- Одобрен FCC (Часть 15, Класс B)
- Одобрен IC (ICES-003/CS-03)
- Радиопомехи и безопасность - CE класс B

* Некоторые провайдеры услуг Интернета (ISP) могут предъявлять дополнительные требования, ограничивать совместное использование Интернета и/или взимать дополнительную плату за услуги.

[†] Поддержка универсального интерфейса Plug and Play для операционных систем Windows Me и XP.

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ/ВЕС

- Размеры
 - Длина 13,18 дюймов (33,5 см)
 - Высота 3,54 дюйма (9 см)
 - Ширина 7,28 дюймов (18,5 см)
- Вес
 - 1,6 фунта (0,7 кг)

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА/ВЕС

- Размеры
 - Длина 4,3 дюйма (10,9 см)
 - Ширина 7,1 дюйма (18,0 см)
 - Высота 1,7 дюйма (4,3 см)
- Вес
 - 9,8 унции (0,27 кг)

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Конфигурация HTML поддерживается любым компьютером, который поддерживает TCP/IP и обозреватель HTML (спецификации 4.01 или более поздней)
- Для работы в сети Ethernet необходимы компьютеры с установленной сетевой картой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Маршрутизатор U.S. Robotics Broadband Router
- Кабель Ethernet
- Адаптер питания
- Краткое руководство по установке
- Установочный компакт-диск

ГАРАНТИЯ

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение 2 лет со дня покупки

USRobotics®