

USR019111, USR809111 και USR819111 WIRELESS ADSL2+ ROUTER

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ο USRobotics Wireless ADSL2+ Router ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεστε για να αυξήσετε στο μέγιστο την απόδοση της υπηρεσίας ADSL που χρησιμοποιείτε στο σπίτι ή τη μικρή σας επιχείρηση. Ο δρομολογητής Wireless ADSL2+ Router περιλαμβάνει ένα μόντεμ ADSL2+ υψηλής απόδοσης και ασύρματο σημείο πρόσβασης 802.11g, πράγμα που του επιτρέπει να συνδέεται απευθείας στη δική σας γραμμή ADSL. Περιλαμβάνει τείχος προστασίας πλήρων δυνατοτήτων για ασφάλεια του δικτύου και ευέλικτη κρυπτογράφηση για την προστασία του ασύρματου δικτύου, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι ασφαλής από εισβολές μέσω του ασύρματου δικτύου. Τώρα μπορείτε εύκολα να σερφάρετε στο Διαδίκτυο εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς καλώδια!

USRobotics®

Ασφαλής κοινή χρήση της σύνδεσης Διαδικτύου ADSL



*Τέσσερα προϊόντα
σε ένα*

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο μόντεμ ADSL2+, ευρυζωνικό δρομολογητή, τείχος προστασίας και σημείο πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο 802.11g.

*Άριστη ασύρματη
συμβατότητα*

- Σερφάρετε χωρίς καλώδια!
- Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα 802.11g (54 Mbps) και 802.11b (11 Mbps)

Αξιόπιστη ασφάλεια

Ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας που προστατεύει το δίκτυό σας από τους χάκερ




- Τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection
- Γονικός έλεγχος - Έλεγχος της πρόσβασης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας
- Για τους επιχειρηματικούς χρήστες, υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Κρυπτογράφηση - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA
- Έλεγχος διευθύνσεων Mac και απενεργοποίηση εκπομπής SSID

*Εύκολη εγκατάσταση
και χρήση*

- Απλή διαδικασία εγκατάστασης σε 3 βήματα, για να συνδεθείτε και να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, μέσα σε λίγα λεπτά

*Συνδεσιμότητα γενικής
χρήσης*

- Θύρες Ethernet για απευθείας σύνδεση με ενσύρματες συσκευές ή προσθήκη διανομένων ή μεταγωγών για έως και 253 συνδέσεις (περιλαμβανομένων και των ασύρματων)





Μοντέλο 9111
Wireless ADSL2+ Router

Μοντέλο 5423
Ασύρματος προσαρμογέας USB

USR019111, USR809111 και USR819111 WIRELESS ADSL2+ ROUTER



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΙΑ

ADSL

- Υποστηρίζει ADSL2/ADSL2+
- S=1/2 έως και για 12 Mbps
- Υποστηρίζει πλήρως ADSL G.DMT (ITU-T G.992.1) και T1.412 έκδοση 2 ADSL: έως 8 Mbps λήψης και έως 1 Mbps αποστολής[†]
- Υποστηρίζει ADSL G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: έως 1,5 Mbps λήψης και έως 512 Kbps αποστολής[†]
- Υποστηρίζει χειραγία DSL (ITU-T G.994.1)
- RFC 2516 PPP μέσω Ethernet (πελάτης)
- RFC 2364 PPP μέσω ATM
- RFC 2684 (παλαιότερα 1483) πολλαπλών πρωτοκόλλων μέσω ATM (γεφύρωσης και δρομολόγησης)
- Παράρτημα A
- ATM Forum UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, σηματοδότηση Q.2971, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Κατηγορίες υπηρεσίας για μορφοποίηση κυκλοφορίας: CBR, UBR
- Εικονικά κυκλώματα 4 PVC
- Ενθυλάκωση LLC/SNAP και VC Mux

Ασύρματη επικοινωνία

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)

Δικτύωση

- Υποστήριξη Auto MDI/MDIX σε θύρα LAN
- Στατική και δυναμική διευθυνσιοδότηση IP
- Λειτουργία Network Address Translation (NAT), Δυναμική NAT
- Διακομιστής (LAN) και πελάτης (WAN) DHCP
- Υποστήριξη πελάτη PPPoE
- Υποστηρίζει έως και 253 πελάτες (με πρόσθετους διανομείς ή μεταγωγείς)
- Εικονικός διακομιστής, Αντιστοιχίση εφαρμογών

Φυσικές προδιαγραφές

- Λυχνίες LED οπτικής διάγνωσης: Λειτουργία, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Μία θύρα ADSL RJ-11
- Μία θύρα Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Μία ενσωματωμένη κεραία 2 dBi

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C/-20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Διαστάσεις Προϊόντος

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Διαστάσεις Συσκευασίας

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Ασφάλεια

- Ενσωματωμένο τείχος προστασίας για ασφάλεια
- Υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Υποστήριξη DMZ
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK (περιλαμβάνει TKIP)
- WPA2, AES
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit
- Άρνηση υπηρεσίας
- Κατάλογος ελέγχου πρόσβασης (Ωρα και Διεύθυνση IP)
- Έλεγχος διευθύνσεων Mac
- Απενεργοποίηση εκπομπής SSID

Κανονισμοί

- Έγκριση CE

Υποστηριζόμενες γλώσσες

- **Συσκευασία πώλησης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Αραβικά
- **Οδηγός εγκατάστασης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Δίσκος CD ROM οδηγού χρήσης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Αραβικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ουγγρικά, Τουρκικά, Σουηδικά

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Wireless ADSL2+ Router
- Καλώδιο Ethernet
- Καλώδιο τηλεφώνου
- Μικροφίλτρο (μόνο για το USR819111)
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης με εγχειρίδιο χρήσης

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- **Ενσύρματο** - Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει Ethernet 10/100 και βύσμα RJ-45
- **Ασύρματο** - Λειτουργεί με οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή 802.11g/802.11b
- **Εγκατάσταση** - Απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με HTML 4.01

Εγγύηση

- Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς

[†] Οι ταχύτητες ADSL εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που προσφέρει η τηλεφωνική εταιρεία, καθώς και από την απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικής εταιρείας.