

USR019111, USR809111 ve USR819111 Wireless ADSL2+ Router

geniřbant
kablolu ađ

USRobotics Wireless ADSL2+ Router, eviniz veya küçük iř yeriniz için ADSL servisinizin verimini maksimum seviyeye çıkarmak üzere ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri bir araya getirmiřtir. Wireless ADSL2+ Router, ADSL hattınıza doğrudan bağlantı sađlayan yüksek performanslı bir ADSL2+ modem ve 802.11g kablolu erişim noktası içermektedir. Ađ güvenliđi için tam donanımlı bir güvenlik duvarı ve sizi kablolu olarak yapılacak yetkisiz erişimlerden korumak için kablolu esnek güvenlik şifreleme özelliđini içerir. Şimdi kablolar olmadan kolaylıkla ve güvenle internette gezinebilirsiniz!

USRobotics®

ADSL bağlantınızı güvenli bir şekilde paylaşın internet bağlantısı



Dört Ürün Bir Arada

Dahili ADSL2+ modem, geniřbant yönlendirici, güvenlik duvarı ve 802.11g kablolu erişim noktası içerir.

Mükemmel Kablolu Uyumluluđu

- İnternet'te kablolu gezinin!
- 802.11g (54 Mbps) ve 802.11b (11 Mbps) standartlarıyla tam uyumluluk

Tam Güvenlik



- Dahili güvenlik özelliđi, ađınızı bilgisayar korsanlarına karşı korur
- Duruma Göre Paket Kontrolü (Stateful Packet Inspection) özellikli güvenlik duvarı
 - Ebeveyn Kontrolü – Saat ve güne göre bilgisayarın İnternet erişimini denetleyin
 - Kurumsal kullanıcılar için PPTP, IPsec ve L2TP destekli VPN geçiři
 - Şifreleme - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA
 - Mac Adresi Kimlik Denetimi ve SSID Yayını Devre Dışı Bırakma

Kurulumu ve Kullanımı Kolay

- 3 adımlı basit kurulumu sayesinde birkaç dakika içinde İnternete bağlanabilirsiniz

Evrensel Bağlanabilirlik

- Kablolu cihazların doğrudan bağlantısı için Ethernet portu veya 253 taneye kadar bağlantı için (kablolu bağlantıları da dahil) ek hub veya anahtar ekleme olanađı





Model 9111
Wireless ADSL2+ Router

Model 5423
Wireless USB
Adapter

USR019111, USR809111 ve USR819111 Wireless ADSL2+ Router



Spesifikasyonlar ve Standartlar

ADSL

- ADSL2/ADSL2+ desteği
- 12 Mbps'a kadar S=1/2
- Tam hızlı G.DMT (ITU-T G.992.1) ve T1.412 Issue 2 ADSL desteği: 8 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 1 Mbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL desteği: 1,5 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 512 Kbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- DSL el sıkışması (ITU-T G.994.1) desteği
- RFC 2516 Ethernet üzerinden PPP (İstemci)
- RFC 2364 ATM üzerinden PPP
- RFC 2684 (daha önceki kodu 1483) ATM üzerinden çoklu protokol (Bağlantılı ve Yöneltilmiş)
- Ek A
- ATM Forumu UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, Q.2971 sinyalleme, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Trafik Biçimlendirme için Servis Sınıfları: CBR, UBR
- Sanal Devreler 4 PVC
- Kapatma LLC/SNAP ve VC Mux

Kablosuz

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)

Ağ sistemleri

- LAN portu üzerinde otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresleme
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucusu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek hublar veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, Uygulama Eşleştirme

Fiziksel Özellikler

- Görsel diagnostik LED'leri: Güç, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Bir adet RJ-11 ADSL portu
- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu
- Bir adet entegre 2 dBi anten

Ortam Koşulları

- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50° C/-20~70° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmasız

Ürün Boyutları

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm (6,13 x 5 x 1,12 inç)

Ambalaj Boyutları

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm (11,06 x 8,24 x 3,11 inç)

Güvenlik

- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPsec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- WiFi Korunmalı Erişim (WPA)-PSK (TKIP dahil)
- WPA2, AES
- Şifreleme - WEP 64/128 bit
- Servis Reddi
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- Mac Adresi Kimlik Denetimi
- SSID Yayını Devre Dışı Bırakma

Yasal bilgiler

- CE Onaylı

Dil Desteği

- Kutu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe, Arapça
- Kurulum kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- CD ROM Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Arapça, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe, İsveççe

Ambalaj İçeriği

- Wireless ADSL2+ Router
- Ethernet kablosu
- Telefon kablosu
- Mikro filtre (sadece USR819111'de)
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

En Düşük Sistem Gereksinimleri

- Kablolu - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konektörü destekleyen her cihaza bağlanabilir
- Kablosuz - Her 802.11g/802.11b kablosuz cihazıyla çalışır
- Kurulum - HTML 4.01 uyumlu İnternet tarayıcı gerektirir

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

†ADSL hızları telefon şirketinin sağladığı servise ve telco merkez ofisiyle olan uzaklığa göre değişir.