

USR819112

ADSL2+ Ethernet/USB Router

Geniřbant ađ

USRobotics ADSL2+ Ethernet/USB Router, ADSL deneyiminizi evinizde veya iř yerinizde en st seviyeye ıkarmak iin performans ve esneklik sunar. 24 Mbps'ye kadar hız iin en son ADSL teknolojisi ve ađ gvenliđi iin komple zelliklere sahip gvenlik duvarı ierir ve hızlı ve gvenli İnternet bađlantısı sunar. Maksimum esneklik iin Ethernet veya USB portlarını kullanarak bilgisayarınızı bađlamanıza olanak tanır.

USRobotics®

Kolay ve hızlı ADSL bađlantıları



 rn Bir Arada

- Dahili ADSL modem, Ethernet router ve Duruma Gre Paket Kontrol zellikli gvenlik duvarı ierir

Mkemmel Esneklik

- PC bađlantısı iin Ethernet portu ve USB portu

Tam Gvenlik

Dahili gvenlik zelliđi sayesinde ađınızı bilgisayar korsanlarına karřı korur

- Duruma Gre Paket Kontrol (SPI) zellikli firewall
- Ebeveyn Kontrol – Saat ve gne gre bilgisayarın İnternet eriřimini denetleyin
- Bir kurumda alıřan kullanıcılar iin PPTP, IPsec ve L2TP iin VPN geidi desteđi
- Eriřim Denetim Listesi
- MAC Adres Filtreleme

Kurulumu ve Kullanımı Kolaydır


- Evrensel Tak ve Kullan zelliđi ile sađlanan hızlı ve kolay kurulum sayesinde İnternet bađlantınızı birkaç dakika iinde paylařmaya bařlayabileceksiniz



- USB Kablosu
- Telefon Kablosu
- Ethernet Kablosu



Model 819112
Router



USR819112 ADSL2+ Ethernet/USB Router



Spesifikasyonlar ve Standartlar

ADSL

- ADSL2/ADSL2+ desteği
- 12 Mbps'ye kadar S=1/2
- Tam hızlı G.DMT (ITU-T G.992.1) ve T1.412 Issue 2 ADSL desteği: 8 Mbps'ye kadar yük tarafı hızı ve 1 Mbps'ye kadar ağ tarafı hızı †
- G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL desteği: 1,5 Mbps'ye kadar yük tarafı hızı ve 512 Kbps'ye kadar ağ tarafı hızı †
- DSL uyum (ITU-T G.994.1) desteği
- RFC 2516 Ethernet üzerinden PPP (İstemci)
- RFC 2364 ATM üzerinden PPP
- RFC 2684 (eski kodu 1483) ATM üzerinden çoklu protokol (Bağlı ve Yönlendirilmiş)
- Ek A
- ATM Forum UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, Q.2971 sinyalleme, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- ITU-T I.432 ATM hücre hız denetimi, HEC üretimi ve alımı
- ITU-T I.361 ATM hücre formatı
- Trafik Şekillendirmek için Servis Sınıfları: CBR, UBR
- Sanal Devreler 4 PVC
- Kapatma LLC/SNAP & VC Mux

Ağ sistemleri

- LAN portu üzerinde Otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresi
- Evrensel Tak ve Kullan (UPnP)
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek Ethernet hub veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, ALG desteği

Güvenlik

- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPsec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- URL Blocking (URL Engelleme)
- Uygulama Eşleme
- Virtual Server (Sanal Sunucu)
- Servis Reddi desteği
- İzinsiz kullanıcının e-posta ile haber verilmesi

Fiziksel Özellikler

- Görsel diagnostik LED'ler: Güç, ADSL, İnternet, USB ve LAN
- Bir RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu
- Bir RJ-11, ADSL WAN portu
- Bir USB 1.1 Portu

Ortam Koşulları

- İşletim: -10~50° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: 0%~95%/95% yoğunlaşmasız

Boyutlar

- 6,13 x 5 x 1,12 inç (15,6 x 12,7 x 2,84 cm)

Yasal bilgiler

- CE Onaylı

Dil Desteği

- **Kutu:** İngilizce, Türkçe, Arapça, Rusça, İtalyanca
- **Kurulum kılavuzu:** İngilizce, Türkçe, İtalyanca
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Arapça, Türkçe, İtalyanca, Rusça

Ambalaj İçeriği

- ADSL2+ Router
- Ethernet kablosu
- USB Kablosu
- RJ-11 Kablosu
- PSTN/DSL RJ-11 ile mikro filtre
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

En Düşük Sistem Gereksinimleri:

- Ethernet - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konnektörü destekleyen herhangi bir cihaza bağlanabilir
- USB - USB 1.1 veya 2.0 Port, Windows 2000/XP desteğine sahiptir
- Kurulum – HTML 4,01 uyumlu tarayıcı gerektirir

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

†ADSL hızları telefon şirketinin sağladığı servise ve telekom merkez şubesiyle olan uzaklığa göre değişir.