

USR9602, USR819602 og USR809602 USB INTERNETT-MINITELEFON

SKYPE SOLUTIONS

Ring gratis til hele verden med USRobotics USB Internett-minitelefonen. Minitelefonen er utformet for å fungere sømløst med det kraftige Skype Internett-taleprogrammet ved bare å koble den til en USB 1.1- eller 2.0-port for enkel talekommunikasjon til en hvilken som helst Skype-bruker over hele verden. Integrert HiFi-taleteknologi gir utmerket samtalekvalitet og naturtro samtaler.

USRobotics®

Ring gratis til hele verden!



Gratis samtaler til hvor som helst

Nå kan du ringe hvor som helst GRATIS! Du installerer bare Skype-programvaren, installerer USRobotics USB Internett-minitelefonen og ringer/kobler til en hvilken som helst annen Skype-bruker i verden.

Kompatibel med Skype

- Gjør telefonsamtaler via Internett like enkelt og komfortabelt som med vanlige telefoner

Ypperlig talekvalitet

- HiFi-taleteknologi for utmerket samtaleklarhet
- Integrert teknologi som reduserer ekko og støy, gir naturtro samtalekvalitet
- Toveisoverføring eliminerer avbrudd i samtalen

Enkel å installere og bruke

- Enkel å installere – støtter Plug-and-Play
- Svar på samtaler, legg på og ring opp bare ved å trykke på én knapp
- Bærbar – lett å ta med, perfekt på reiser
- Klassisk telefonutforming for komfortabel bruk, selv ved lange samtaler

Bred kompatibilitet

- Støtter Windows 2000- og XP-operativsystemer
- Kompatibel med USB 1.1- og USB 2.0-porter



Install Skype



+



+



=

Talk

Make free calls
worldwide
using Skype.

USR9602, USR819602 og USR809602 USB INTERNETT-MINITELEFON

Telefonate
gratis!



Appels
gratuits!



SPESIFIKASJON OG STANDARDER

Generelt

- HiFi-taleteknologi
- Plug-and-Play
- Teknologi som reduserer ekko og støy
- Støtter toveiskommunikasjon
- Støtter USB 1.1- og 2.0-porter
- USB-drevet (ikke nødvendig med ekstern strømtilførsel)
- USB-port:
 - Mini-USB type B hunnkontakt på telefonen
 - Kabel fra Mini-USB type A til USB type A, 2,5 m
 - USB-spesifikasjon, revisjon 1.1
 - USB HID-spesifikasjon, revisjon 1.1

Driftsmiljø

- Luftfuktighet drift/oppbevaring: 20–80 % / 5–95 % (ikke-kondenserende)
- Temperatur drift/oppbevaring: 0–50 °C / -20–70 °C

Strømforsyning

- Spenning 4,5–5,5 V
- Strømverdier
 - Ventemodus: < 50 mA
 - Drift: < 300 mA ved 1 kHz-tone for full skala
 - Ringing: < 450 mA

Mål/vekt

- USB Internett-minitelefon
 - 15 x 4,45 x 2,03 cm
 - 0,2 kg
- Emballasje:
 - 19,05 x 17,48 x 4,78 cm
 - 0,47 kg

Innhold

- USRobotics USB Internett-minitelefon og USB-kabel
- Kort installeringsveiledning
- CD-ROM med brukerhåndbok og Skype-programvare

Telefonfunksjonalitet

- Administrere Skype-kontaktliste, bla i logger, aktivere funksjoner og bytte mellom kategorier
- LED-lampe: av – telefonen er uvirksom, blinker – innkommende Skype-samtale, sakte blinking – mikrofonen på telefonen er slått av
- Reduksjon av ekko og støy
- Ring Skype-kontakter (hurtigoppringing)
- Ring Skype Out-numre via tastaturet på telefonen
- Svar på en samtale, legg på, slå av lyden og sett på vent med ett knappetrykk
- Justering av høyttalervolum
- Valg av summetone/ringetone

Språk

- **På esken:** engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, tyrkisk, nederlandsk
- **Installeringsveiledning:** engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, tyrkisk, nederlandsk
- **Brukerhåndbok på CD-ROM:** arabisk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, polsk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk

Systemkrav

- 400 MHz Pentium® II IBM®-kompatibel PC med 128 MB RAM og 5 MB ledig plass på harddisken (eller høyere)
- Tilgjengelig USB-port eller en USB-hub med ekstern strømtilførsel
- Windows XP/2000
- CD-ROM-stasjon
- Internett-tilkobling (bredbånd anbefales)
- Skype-programvare (på CD-ROM som følger med)

Garanti

- To års begrenset garanti fra produsenten fra kjøpsdato

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

